

made in
Germany



BELAUGEN



Bea quattro V4

Belaugungsautomat für Blech- und Abzugsbelegung
4-fach satter Laugenvorhang

Herkömmliche
Elektrik, keine Elektronik,
keine Platine



BEA quattro V4
Blechbelegung

- Laugendosierhahn (Mengenregulierung)
- Niveauregulierung (geschlossener Laugenkasten)
- Übergabe-Absetzband (höhenregulierbar bis Kipp-Position)
- Buntmetallfreie Lagerungen
- Einlauftisch abklappbar
- Auslauftisch einschiebbar
- Ergonomische Bedien- und Arbeitshöhe
- Fahrbare Maschine aus Edelstahl mit Feststellrollen
- **Wahlweise Klett- oder Stabtücher** (oder beide Systeme)
- Reihenunabhängiges Belegen
- Übertragung: Baumwoll- / PES-Tücher
- Robuste Technik
- Reinigungsfreundliches Design
- Rahmenbauweise
- Langlebige Pumpe
- Herkömmliche Elektrik, keine Elektronik, keine Platine



Bea quattro V4 Koba
Abzugs- und Blechbelegung

Lieferbare Varianten

Bea B780 oder B980

Bea B780 für Blechbelegung 580 x 780 mm oder 530 x 650 mm

Bea B980 für Blechbelegung 580 x 980 mm

Bea A780 oder A980

Bea A780 für Abzugsbelegung 1600 mm

Bea A980 für Abzugsbelegung 2000 mm

Bea Koba 780 oder 980

Blech- und Abzugsbelegung 780 - 1600 / 980 - 2000

Bea Modell SA 780 oder 980

mit Salzablage

Bea SA 780 für Blechbelegung 580 x 780 mm

Bea SA 980 für Blechbelegung 580 x 980 mm

Bea quattro V4

Bea 780 (B x T x H) in mm:

Parkstellung

940 x 840 x 1180

Arbeitsstellung

2500 x 840 x 1180

Bea 980 (B x T x H) in mm:

1140 x 840 x 1180

2700 x 840 x 1180

Bea Koba 780 (B x T x H) in mm:

2100 x 840 x 1180

2910 x 840 x 1180

Bea Koba 980 (B x T x H) in mm:

2500 x 840 x 1180

3510 x 840 x 1180

Zubehör

- Abzug mit Kunststoffband
- Alu Gärgutträger (Tuchunterlage)
- Gärtücher mit Klett oder Stab
- Automatischer Walzensalzer mit Führungsschacht (Höhe 300 mm)
- Salzwanne Handstreuung
- Tankheizung 3 KW

Anschluss

- 400 V - 1,5 KW (1,9 KW)
- mit Heizung 4,5 KW (4,9 KW)

Tankinhalt

max. ca 95 Liter

Bea quattro V4 Modell SA

Salzablage Bea Modell SA 780 oder 980



BEA quattro V4 mit Salzablage und Walzensalzer (Ges. Höhe 1480 mm)

Funktion:

Gesalzen, bzw. bestreut wird mittels Walzentechnik, über einen Führungsschacht (kaum Streuverlust) auf ein Abzugsband. Restsalz fällt in untere Auffangwanne. Nach Belegung wird der Abzugsrahmen wieder eingeschoben und somit die Backunterlage beschickt.

- Salzablage
- 4-fach satter Laugenvorhang
- Kaum Salzverschleppung an der Backunterlage
- Nachrüstbar an vorhandener **Bea quattro**
- Reinigungstechnisch TOP

Bea Modell SA

Bea 780 SA (B x T x H) in mm:

Bea 980 SA (B x T x H) in mm:

Parkstellung

1905 x 840 x 1180

2105 x 840 x 1180

Arbeitsstellung

2615 x 840 x 1180

2815 x 840 x 1180



Laugenstandanzeige
 Kein Laugenstein, der die Sicht verhindert, kein extra Leckrisiko.



Abzugseinhängung Antrieb



Große Reinigungs- und Einfüllöffnung



Bea quattro für Tuch
 Klappbarer Einlauftisch

LoLa V3

Optionen:
Salzer automatisch
Tankheizung (3 KW)

Belaugungsmaschine für Blechbelegung
580 x 780 mm oder 530 x 650 mm
3-fach satter Laugenvorhang



ARBEITSSTELLUNG

- Laugendosierhahn (Mengenregulierung)
- Niveauregulierung (geschlossener Laugenkasten)
- Übergabe-Absetzband (höhenregulierbar bis Kipp-Position)
- Buntmetallfreie Lagerungen
- Einlauftisch abklappbar
- Auslauftisch abklappbar
- Fahrbare Maschine aus Edelstahl mit Feststellrollen
- Reihenunabhängiges Belegen
- Robuste Technik
- Reinigungsfreundliches Design
- Rahmenbauweise
- Langlebige Pumpe

Sehr platzsparend
nur 730 mm schmal!



PARKSTELLUNG

LoLa V3

Parkstellung

730 x 830 x 1170

Arbeitsstellung

2340 x 830 x 1170

Zubehör

- Automatischer Walzensalzer (Höhe 300 mm) mit Führungsschacht
- Alu-Gärgutträger (Tuchunterlage)
- Gärtücher - Flausch (Klettsystem)
- Tankheizung 3 KW

Anschluss

400 V - 1,5 KW (4,5 KW mit Heizung)

Tankinhalt

max. ca 75 Liter

Herkömmliche
Elektrik, keine Elektronik,
keine Platine

Junior V2

Belaugungsmaschine

für Blechbelegung 580 x 780 mm oder 530 x 650 mm

2-fach satter Laugenvorhang

- Einlaufband zur Reinigung hochklappbar
- Buntmetallfreie Lagerungen
- Langlebige Pumpe
- Reihenunabhängiges Belegen
- Kippmöglichkeit für Laugensemmel
- Übertragung: Baumwoll- / PES Tücher
- Fahrbare Maschine aus Edelstahl mit Feststellrollen
- Zuverlässige Elektrik, keine Elektronik, keine Platine

Optionen:
Salzer automatisch
Tankheizung (2 KW)



PARKSTELLUNG



ARBEITSSTELLUNG

Junior V2

Blechbelegung 580 x 780

Maße ohne Salzer (B x T x H) in mm

Maße mit Salzer (B x T x H) in mm

Parkstellung

840 x 840 x 1170

840 x 840 x 1300

Arbeitsstellung

1840 x 840 x 1170

1840 x 840 x 1300

Zubehör

- Automatischer Rüttelsalzer (Höhe 130 mm)
- Salzwanne Handstreuung
- Alu- Gärgutträger (Tuchunterlage)
- Baumwoll- bzw. PES-Tücher mit Klett
- Tankheizung 2 KW

Anschluss:

400 V - 0,5 KW (2,5 KW mit Heizung)

Tankinhalt:

max. ca. 60 Liter

Und das haben wir auch noch:



Aufschneidemaschine:
Schneid-LEO / Schneid-JACK



Filialbelaugung
FiBa 60



Schwabenschwenker **LSS 60**



Laugenmischgerät
LaMix



Aufstreichmaschine
Streich-HEX



Laugentauchgerät **LTG**



Lochbihler Metallverarbeitung GmbH & Co KG | Obere Mühle 8 | D-87527 Sonthofen

www.lochbihler.com

Made in Germany

Unsere Kontaktpersonen:



für Mitte und Norden:

Milbrandt GmbH

Tel.: 06073 74 46 497

Fax: 06073 74 46 498

info@milbrandt.de



für den Süden, Österreich und Schweiz:

Ludwig Sommer

Technischer Vertrieb

Tel.: 0831 96 05 307

Fax: 0831 96 05 309

info@ls-techver.de